

CHAMBRES FROIDES



À retenir

Les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur en toutes circonstances même si elles sont fermées à clé.

L'aspect dimension est primordial dans le choix d'une chambre froide. Parmi les critères clés : le volume à stocker, l'optimisation du volume utile et la position des portes en fonction de l'aménagement intérieur et du flux des produits. Ainsi, dans le cas de chambres froides peu larges (2 m), il est plus avisé de disposer la porte sur l'un des côtés afin de faciliter l'entrée et l'accès aux chariots. Pour des chambres plus larges, la porte située au milieu crée un couloir de circulation central, répartissant les chariots de chaque côté. Quant aux chambres à double porte entrée/sortie, les mêmes règles s'appliquent, en positionnant les portes face à face.



	Conçu sur mesure	Large gamme de température	Flexibilité et optimisation
SOCIÉTÉ	FOSTER	VIESSMANN	DAGARD
SITE INTERNET	www.fosterfrance.com	www.vkag.com	www.dagard.com
NOM	Panopro	Tecto	Toundra
INFORMATIONS GÉNÉRALES	Dans un souci d'optimisation de la place, le produit est adapté à tous les cas de figure : petite surface, grande surface, plusieurs compartiments.	Portes et soupape de compensation de pression facilitent l'ouverture de l'enceinte. Pour des plages de température allant de -50 °C à +60 °C.	246 configurations possibles. À partir de la dimension 160 cm, le calepinage permet d'installer un rayonnage en U pour optimiser le volume de stockage.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Température de stockage : +1/4 °C pour Panopro7 et -18/-21 °C pour Panopro10. Classe climatique 5 : ambiance +43 °C. Isolation mousse de polyuréthane haute densité (42 kg/m ³). Épaisseur 70 mm (positif) et 100 mm (négatif).	De 60 à 150 mm d'épaisseur. Isolation exempte de HFC. Montage et extensibilité aisée par un système de panneaux mâles-femelles avec crochets à excentriques autocentrés. Groupe monobloc de type cavalier.	Épaisseur de 60 mm : températures positives. Épaisseur de 100 mm : températures négatives allant jusqu'à -25 °C. Âme mousse de polyuréthane haute densité sans HCFC. Aucune charge roulante autorisée.
REMARQUES	Aménagements intérieurs rayonnages, rideaux à lanières, protections, enregistrement des températures. Dimensions extérieures : modules de 200 mm + 2 x épaisseur isolant.	Revêtement par poudre SilverProtect « empêche la transmission et la prolifération des bactéries dangereuses ». Constitué d'une combinaison d'argent à concentration minimale.	Sur la profondeur de la cellule, un panneau de largeur identique à celle de l'hubrisserie permet de permuter la position de la porte sur le site. Pour les cellules avec sol, la porte est réversible droite/gauche. Toundra Twin : Toundra accolée en épaisseur 60 mm.

Ritaglio stampa

Testata: RPF

Pagine: 44-45

Diffusione: 5600

Data: Gennaio/Febrero 2013



Trois gammes d'isolation

GRUPE SEDA

www.groupeseda.com

Unikit-Unicell

4 hauteurs standard : 2 000, 2 200, 2 400 et 2 800 mm. Panneaux crochetable avec isolant polyuréthane.

3 gammes d'isolation : 60, 90 ou 110 mm en polyuréthane injecté. Classification M1 des panneaux pour répondre aux exigences des établissements recevant du public ERP. Position des panneaux interchangeable sous réserve du respect des emboîtements mâle-femelle.

Portes pivotantes ou coulissantes. Profils d'angles arrondis en PVC injecté qui font corps avec les panneaux. En option : système d'alarme pour personne enfermée.

Chambres précalculées

MISA

www.misaspa.com

KLC

Les portes frigorifiques d'épaisseur 10 et 13 cm sont dotées de câbles chauffants et d'une soupape de décompression.

Panneaux en tôle galvanisée et plastifiée non toxique (densité : 120 microns). Panneau de sol carrossable standard P250 (charge dynamique 250 kg). Angles verticaux et horizontaux réalisés en tôle plastifiée et injectés avec mousse de polyuréthane.

Poignée externe avec clé et décondamnation interne de sécurité. Kit éclairage. Lisse de protection. Misa fait partie du groupe .

Modularité intégrale

INCOLD

www.incold.com

Multisystem

Chambres frigorifiques modulables et extensibles. Nombreux accessoires disponibles pour réalisation de configurations simples ou complexes.

5 hauteurs standard de panneaux : 203, 223, 243, 283, 323 cm. 4 épaisseurs : 6, 8, 10, 14 cm. Union par crochets excentriques à double effet. Supports amovibles pour faciliter l'installation du plafond.

Permet l'utilisation de peu de types de panneaux pour un grand nombre de dimensions de chambres froides.

Ritaglio stampa

Testata: RPF

Pagine: 44-45

Diffusione: 5600

Data: Gennaio/Febraio 2013